

## 0.1 Editeur : Kile

Kile<sup>1</sup> est un éditeur pour LaTeX à l'image de ce que Quanta+<sup>2</sup> est pour le html. Il nécessite Kde.

### 0.1.1 1. Installation :

Il vous faut dans un premier temps récupérer les sources ici<sup>3</sup>. Puis l'installation s'effectue par :

```
tar -xvzf /où_se_trouve/kile-x.x.tar.gz
cd kile-x.x
./configure --disable-debug --prefix=/où_est_kde
make
su
make install
exit
```

`/où_est_kde` est le répertoire d'installation de KDE sur votre distribution, généralement c'est `/opt/kde`. Vous pouvez alors lancer kile avec la commande `kile`. Si kile ne possède pas d'icônes dans les barres d'outils, vous pouvez résoudre ce petit problème de la manière suivante (en simple user) :

```
ln -sf /opt/kde/share/apps/kile $HOME/.kde/share/apps/kile
```

Attention : selon votre installation précédente et le choix du répertoire sur l'option `--prefix`, le chemin `/opt/kde` est susceptible d'être différent. Dans le cas particulier de la **Red Hat 9.0**, vous disposez d'un paquetage. Téléchargez le ici<sup>4</sup> et installez le avec cette commande :

```
rpm -ivh /où_est/kile-x.x-rh9.i386.rpm
```

### 0.1.2 2. Utilisation :

Il n'y a pas grand chose à dire sur son utilisation tant elle est instinctive. Une petite note tout de même : vous pouvez personnaliser certains raccourcis (tags) et y avoir accès par la combinaison **shift + Fx**. Il faut aller dans le **menu user -> User Tags -> Edit User Tags**. Ainsi pour le premier, je peux mettre l'entête dont je me sers couramment, puis avec **shift + F1**, celle-ci sera automatiquement insérée dans mon document.

---

<sup>1</sup><http://kile.sourceforge.net/>

<sup>2</sup><http://www.trustonme.net/didactels/17.html>

<sup>3</sup>[http://soliton.science.uva.nl/\\$\sim\\$\\\$wijnhout/Kite/](http://soliton.science.uva.nl/$\sim$\$wijnhout/Kite/)

<sup>4</sup>[http://soliton.science.uva.nl/\\$\sim\\$\\\$wijnhout/Kite/](http://soliton.science.uva.nl/$\sim$\$wijnhout/Kite/)